

正誤表（表）

- P17 「電磁気学 精選問題 No.5」 回答選択肢上
【誤】次回の向き
【正】磁界の向き
- P22 （2）コンピュータ 10 行目
【誤】1MIPS は、1 秒間に 100 万回（106 命令 / 秒）
【正】1MIPS は、1 秒間に 100 万回（10⁶ 命令 / 秒）
- P65 「セキュリティ 精選問題 No.7」 解説 1 行目
【誤】利用者が入力したユーザー ID とサーバから
【正】利用者が入力したユーザー パスワード とサーバから
- P75 8) 光変調 10 行目
【誤】屈折率の効果が、電界強度に比例するものを、ポケッスル効果
【正】屈折率の効果が、電界強度に比例するものを、ポッケルス効果
- P105 3 行目
【誤】直交している 2 つの PSK を合成してつくられます。
【正】直交している 2 つの ASK を合成してつくられます。
- P106 「無線通信 精選問題 No.4」 解説 1~2 行目
【誤】64QAM1（シンボルの情報量は 4 ビット）、16QAM1（シンボルの情報量は 6 ビット）に比べ同程度の占有周波数帯幅で
【正】64QAM1（シンボルの情報量は 6 ビット）、16QAM1（シンボルの情報量は 4 ビット）に比べ同程度の占有周波数帯幅で

※そのほかに誤りがあった際は下記 URL に追加の正誤表をアップいたします。
<http://>_____

- P144 表 3-5 蓄電池の比較
行：正極 列：ニッケル水素蓄電池
【誤】HiOOH
【正】NiOOH
- P167 a. ボイリング 解説
【誤】粘性地盤を掘削するとき、山留め壁の背面の土が沈下・滑り、鉛直土圧により底部から回り込んで掘削底面が盛り上がる減少のことです。
【正】周囲が砂地盤で掘削底面より周囲の地下水が高い場合、周囲から浸透流によって、掘削底面より砂粒子が水と共に吹き上がる現象のことです。
- P176 「通信鉄塔 精選問題 No.1」 解説 1 行目
【誤】積雪時は「固定荷重 + 積載荷重 + 積雪荷重 × 0.75」と規定
【正】積雪時は「固定荷重 + 積載荷重 + 積雪荷重 × 0.7」と規定
- P214 ②掘削作業による危険の防止 5 行目
【誤】掘削面の高さを 5m とすること
【正】掘削面の高さを 5m 未満 とすること
- P214 ②掘削作業による危険の防止 8 行目
【誤】掘削面の高さを 2m とすること
【正】掘削面の高さを 2m 未満 とすること
- P248 4 行目
【誤】注：平成 2 年 4 月に 3 年から 5 年に改正されました。
【正】注：令和 2 年 4 月に 3 年から 5 年に改正されました。

正誤表（表）

- P17 「電磁気学 精選問題 No.5」 回答選択肢上
【誤】次回の向き
【正】磁界の向き
- P22 （2）コンピュータ 10 行目
【誤】1MIPS は、1 秒間に 100 万回（106 命令 / 秒）
【正】1MIPS は、1 秒間に 100 万回（10⁶ 命令 / 秒）
- P65 「セキュリティ 精選問題 No.7」 解説 1 行目
【誤】利用者が入力したユーザー ID とサーバから
【正】利用者が入力したユーザー パスワード とサーバから
- P75 8) 光変調 10 行目
【誤】屈折率の効果が、電界強度に比例するものを、ポケッスル効果
【正】屈折率の効果が、電界強度に比例するものを、ポッケルス効果
- P105 3 行目
【誤】直交している 2 つの PSK を合成してつくられます。
【正】直交している 2 つの ASK を合成してつくられます。
- P106 「無線通信 精選問題 No.4」 解説 1~2 行目
【誤】64QAM1（シンボルの情報量は 4 ビット）、16QAM1（シンボルの情報量は 6 ビット）に比べ同程度の占有周波数帯幅で
【正】64QAM1（シンボルの情報量は 6 ビット）、16QAM1（シンボルの情報量は 4 ビット）に比べ同程度の占有周波数帯幅で

※そのほかに誤りがあった際は下記 URL に追加の正誤表をアップいたします。
<http://>_____

- P144 表 3-5 蓄電池の比較
行：正極 列：ニッケル水素蓄電池
【誤】HiOOH
【正】NiOOH
- P167 a. ボイリング 解説
【誤】粘性地盤を掘削するとき、山留め壁の背面の土が沈下・滑り、鉛直土圧により底部から回り込んで掘削底面が盛り上がる減少のことです。
【正】周囲が砂地盤で掘削底面より周囲の地下水が高い場合、周囲から浸透流によって、掘削底面より砂粒子が水と共に吹き上がる現象のことです。
- P176 「通信鉄塔 精選問題 No.1」 解説 1 行目
【誤】積雪時は「固定荷重 + 積載荷重 + 積雪荷重 × 0.75」と規定
【正】積雪時は「固定荷重 + 積載荷重 + 積雪荷重 × 0.7」と規定
- P214 ②掘削作業による危険の防止 5 行目
【誤】掘削面の高さを 5m とすること
【正】掘削面の高さを 5m 未満 とすること
- P214 ②掘削作業による危険の防止 8 行目
【誤】掘削面の高さを 2m とすること
【正】掘削面の高さを 2m 未満 とすること
- P248 4 行目
【誤】注：平成 2 年 4 月に 3 年から 5 年に改正されました。
【正】注：令和 2 年 4 月に 3 年から 5 年に改正されました。